

HORNOS CONVECCIÓN


CSB-3L-AM



 Apertura lateral

CSB-3A-AM



 Puerta abatible

Características	CSB-3L-AM	CSB-3A-AM
Medidas externas	800 (largo) x 760 (fondo) x 460 (alto) mm	800 (largo) x 760 (fondo) x 460 (alto) mm
Medidas internas	690 (largo) x 460 (fondo) x 260 (alto) mm	690 (largo) x 460 (fondo) x 260 (alto) mm
Capacidad	3 bandejas de 600 x 400 mm	3 bandejas de 600 x 400 mm
Distancia entre parrillas	75 mm	75 mm
Tensión	230 V~N-50 / 60 Hz / Conexión monofásica	230 V~N-50 / 60 Hz / Conexión monofásica
Peso	50 Kg	50 Kg
Potencia	3300 W / Inversor de giro / Micro puerta	3300 W / Inversor de giro / Micro puerta
Motor	1 x 150 W / Termostato de seguridad	1 x 150 W / Termostato de seguridad
Cámara	Acero inoxidable / Esquinas redondeadas / Luz interior	Acero inoxidable / Esquinas redondeadas / Luz interior
Portabandejas	Extraíble para su limpieza	Extraíble para su limpieza
Bandejas	3 bandejas de 600 x 400 mm	3 bandejas de 600 x 400 mm
Temperatura máxima	260 °C	260 °C
Temporizador	0-120 minutos + modo continuo / Alarma fin de ciclo	0-120 minutos + modo continuo / Alarma fin de ciclo
Puerta	Doble vidrio templado	Doble vidrio templado
Precio	1525 € pvp	1450 € pvp

 Marca registrada